

Her zaman yanınızda olan yeni laboratuvarınız.

Spectroquant® Move 100 taşınabilir kolorimetre



Tařınabilir sonuçlar. Her zaman yanınızda. Spectroquant® Move 100

Her yerde dođru ve tutarlı analiz

Sahada çalıřırken hızlı ve güvenilir su analizleri için bütün ihtiyacınız Spectroquant® Move 100'dür. Bu küçük, tařınabilir kolorimetre ile tek bir cihazda, içme suyu ve atıksu analizlerinde önemli bütün parametrelerin analizini yapabilirsiniz. 100'den fazla ön programlı ve 35 kullanıcı tanımlı metot seçeneđiyle saha analizlerinde her zaman dođru sonuçlar için en uygun teste sahip olacaksınız. Yani, analiz sonuçlarınızda gecikme, numune bozunma riski veya ilave bir cihaza ihtiyaç yoktur.

Her zaman çalıřır

Spectroquant® Move 100, sahada su analizlerinin gerekliliklerini karřılamak için özel olarak hazırlanmıřtır. Dıř yüzeyi, IP 68 Sınıflandırmasına göre toz ve su geçirmezdir. Kullanımı kolay bu kolorimetrenin dizaynında herhangi bir hareketli parça bulunmaması sebebiyle cihazın sađlamlıđını arttırmaktadır.

Güvenli sonuçlar

Merck Millipore'un yüksek kalitedeki Spectroquant® test kitleriyle kullanım için geliřtirilmiř olup Spectroquant® Move 100, hızlı ve güvenilir sonuçları garanti eder. Test kitleri için geliřmiř Kalite Sertifikası dokümantasyonumuz ve Spectroquant® Verification Standard sayesinde Analitik Kalite Güvence (AQA) iřlemlerini oldukça kolaylařtırır.

Tařınabilir destek. Her zaman yanınızda.

Spectroquant® Data Transfer: Sonuçları kaydet ve yazdır.

Modern kızılötesi teknolojisi ile Spectroquant® Data Transfer, kolay ve hızlı bir řekilde Spectroquant® Move 100 kolorimetrenizden ölçüm verilerini aktarmanızı veya baskı almanızı sađlar.

Ürün paketinde, veri aktarım yazılımı (Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 uyumlu) bulunmaktadır, ölçüm sonuçları bilgisayarınıza *.xls veya *.txt formatında kaydedilebilir.

Alternatif olarak veriler, Spectroquant® Data Transfer'e bađlanan bir USB yazıcı ¹ veya seri bađlı bir yazıcı ² ile yazdırılabilir.

¹ yazıcı dili HPPCL, sürüm 5 ve altı

² herhangi bir ASCII yazıcı



Tařınabilir kalite. Her zaman yanınızda.

Spectroquant® Move 100

Avantajlar:

- Kullanıřı: İme suyunu ve atıksuyu, 100'ün üzerinde parametre iin n programlanmış tek bir cihaz ile kolayca analiz edin
- Kapsamlı: İhtiyalarınızı karřılayacak uygun lm aralıđına sahip test kitleriyle her zaman dođru sonular elde edin.
- Sađlam: IP 68 Sınıflandırması sayesinde ıslak veya tozlu ortamlarda bile gvenle kullanılabilir.
- Gvenilir: Basitleřtirilmiř Analitik Kalite Gvence ve geliřmiř dokmantasyon ile lm sonularınızı gvence altına alın.



Performansınızı yükseltin.

Teknik özellikler

Ekran	Arkadan aydınlatmalı grafik ekran
Arayüzler	Veri transferi için IR arayüzü İnternette güncellemeler için RJ45 adaptörü
Optik	LED, engelleyici filtre, fotosensör, transparan ölçüm yuvası Dalgaboyları: 430, 530, 560, 580, 610 ve 660 nm
Dalgaboyu doğruluğu	± 1 nm
Fotometrik doğruluk	1.000 Abs + 0.020 Abs 2.600 Abs + 0.052 Abs ($\hat{=}$ 2 % FS) (standart çözeltilerle ölçülmüş - T = 20 - 25 °C)
Fotometrik çözünürlük	0.005 A
Kullanım	Asit ve çözücüye dayanıklı dokunmatik tabakalı tuş takımı
Güç kaynağı	4 adet pil (Tip AA/LR 6); pil ömrü: yaklaşık 26 saat aralıksız kullanım veya 3500 test
Ağırlık	yaklaşık 450 g
Boyutlar	yaklaşık 210 x 95 x 45 mm (cihaz) yaklaşık 395 x 295 x 106 mm (çanta)
IP sınıfı	IP 68'e göre toz ve su geçirmez
Depolama kapasitesi	yaklaşık 1,000 veri

Sipariş bilgisi

Ürün	İçerik	Katalog Numarası
Spectroquant® Move 100 Kolorimetre	Hafif taşıma çantası içerisinde 1 adet cihaz, 4 adet pil, her biri 3'er adet 24 ve 16 mm \emptyset hücreler, 16 mm hücreler için 1 adet adaptör, tornavida, garanti sertifikası, uygunluk belgesi, kullanım klavuzu	1.73632.0001
Spectroquant® Data Transfer	Cihaz, USB kablosu, 4 adet pil, tornavida, CD-ROM, kullanım talimatları, garanti belgesi	1.73633.0001
Spectroquant® Verification Standard	430 nm, 530 nm, 560 nm, 580 nm, 610 nm ve 660 nm dalgaboylarında absorbans ölçümü yapmak için içerisinde kararlı, renkli çözeltiler bulunan 6 adet kapalı hücre, artı 1 adet kapalı boş hücre, kalite sertifikası, kullanım talimatları	1.19302.0001
Spectroquant® Move 100 Kolorimetre için güncelleme kablosu	Bu kablo ile Spectroquant® Move 100 içerisindeki yazılımı güncelleyebilirsiniz	1.73634.0001

Merck Millipore ve ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için irtibat bilgileri:

Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş.
Kayışdağı Caddesi, Kar Plaza, No: 45
Kat: 7, 34752 İçerenköy, İstanbul/Türkiye
Telefon : +90 216 578 66 00
Faks : +90 216 578 66 73
www.merckmillipore.com/test-kits

Müşterilerimize, uygulama teknolojileri ve mevzuat konularında tüm bilgi birikimimiz ve yeteneklerimizle, hiçbir zorunluluk ve yükümlülük olmadan, bilgi ve tavsiye sağlıyoruz. Mevcut kanunlar ve mevzuatlar, müşterilerimiz tarafından her yönüyle incelenmelidir. Bu ayrıca üçüncü kişilerin haklarıyla ilgili olarak da uygulanır. Bizim bilgi ve tavsiyemiz, müşterilerimizin, tasarlanan amaç için kullanılacak olan ürünlerimizin uygunluğunu kontrol etme yönündeki sorumluluklarını hafifletmez. Spectroquant®, Merck KGaA, Darmstadt, Almanya'nın ticari markasıdır.